

## Liebert® PSI Технические характеристики

НОМЕР МОДЕЛИ	PS750RT3-230	PS1000RT3-230	PS1500RT3-230	PS2200RT3-230	PS3000RT3-230
Оценка мощности	750 ВА / 675 Вт	1,000 ВА / 900 Вт	1,500 ВА / 1,350 Вт	2,200 ВА / 1,980 Вт	3,000 ВА / 2,700 Вт
<b>РАЗМЕРЫ, WxDxH - М.М.</b>					
Ед. изм	440 x 412 x 88			440 x 657 x 88	
Перевозка	560 x 595 x 228			560 x 776 x 228	
<b>ВЕС (КГ)</b>					
Ед. изм	15	19,4	20,9	33,8	37,2
Перевозка	18,2	22,6	24,1	38,3	41,5
<b>ВХОД АС ПАРАМЕТРЫ</b>					
Защита от перенапряжения	220J				
Диапазон напряжения без батареи работы	165-300, конфигурируемый				
Диапазон частот	45-65 Гц, (± 0,5 Гц)				
Входное гнездо	IEC-320-C14			IEC-320-C20	
Выходные розетки	(8) IEC-320-C13			(8) IEC-320-C13 - (1) IEC-320-C19	
Напряжение, в нормальном режиме	220/230/240 В переменного тока, конфигурируемый, ± 10%				
Напряжение, Режим работы от батарей	220/230/240 В переменного тока, конфигурируемый; ± 5% Перед тем Низкий уровень заряда				
Время передачи	4-6 мс, Типичный				
форма волны	Синусоидальная волна				
Предупреждение о перегрузке	> 100%				
<b>БАТАРЕИ ПАРАМЕТРЫ</b>					
Тип	Клапаном регулированием, Nonspillable, свинцово-кислотные				
Количество x Напряжение x Ах	2 x 12 x 7,2	3 x 12 x 7,2	3 x 12 x 9	6 x 12 x 7,2	6 x 12 x 9
Время резервного копирования	См нагрузки Autoloputy таблицу ниже				
Время перезарядки	5 часов до 90% от номинальной мощности, после полного разряда на резистивную нагрузку				
<b>ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>					
Рабочая Температура	От 0 ° C до 40 ° C (32 ° F до 104 ° F)				
Температура хранения	- 15 ° C до 40 ° C (5 ° F до 104 ° F)				
Относительная влажность	От 0% до 90%, без конденсации				
рабочая высота	До 3000м (10000 футов). При 35 ° C (95 ° F) без снижения номинальных значений				
Уровень шума	<45 дБА				
<b>АГЕНТСТВО</b>					
безопасности	IEC / EN / AS 62040-1-1				
волна	IEC / EN / AS61000-4-2				
ESD	IEC / EN / AS61000-4-3				
Восприимчивость	IEC / EN / AS61000-4-4				
Быстро переходящих	IEC / EN / AS 62040-2 2a Ed Classe A				
Выбросы	IEC / EN / AS61000-4-6				
Провели Иммунитет	IEC / EN / AS61000-3-2				
Гармоники	IEC / EN / AS61000-4-6				
Транспорт	ISTA процедура 1A сертификации				
экологическая	Соответствует RoHS				
Гарантия	2 года стандарт (+ 1 год продление гарантии доступна)				
упаковка	<p>Многоязычное руководство пользователя на компакт-диске, Liebert MultiLink Программное обеспечение на компакт-диске, с замыканием контактов (ML9P9S) Кабель USB, Подставка Tower, Оборудование для монтажа, для монтажа в стойку Ручки, Fixed монтажные рейки, EPO разъем, Шнур питания, 2200/3000 только: 2 - (1) Schuko с IEC-320-C19 и (1) UK штекер к IEC-320- C19 входного шнура, IEC Выходной кабель, 750/1000/1500 только: 2 - (2) IEC-320-C13, IEC Выходной кабель, 2200/3000 только: 3 - (3) IEC-320-C13</p>				

НАГРУЗКИ АВТОНОМИЯ - LIEBERT PSI 750VA-3000VA						
	Нагрузка%	750 ВА	В.А. +1,000	1,500 В.А.	2,200 В.А.	+3,000 В.А.
Внутренний аккумулятор	10	84	93	76	82	76
	20	45	47	32	44	32
	30	25	26	17	19	17
	40	15	15	12	14	12
	50	11	12	9	11	9
	60	9	9	7	9	7
	70	7	7	5	7	5
	80	5	6	4	5	4
	90	4	5	3	4	3
	100	4	4	3	3	3

Примечание: Все беугт времена в течение нескольких минут, предположим, полностью заряженные батареи и типичны при 25 ° C (77 ° F) с резистивной нагрузкой.

